

# Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**GERARD STANDARD MEMBRANA**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych i ścian.**

3. Producent:

**ROOFTG Europe  
Michielenweg 3, 3700 Tongeren, Belgium**

4. System AVCP:

**System 3**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010**

6. Jednostka notyfikowana:

**Institut pro Testování a Certifikaci, a.s.  
Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín,  
Jednostka notyfikowana 1023  
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej  
Al. W. Korfatego 193A 40-157 Katowice  
Jednostka notyfikowana 1486**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki           | Właściwości użytkowe / Rezultat |           | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| Waga [g/m <sup>2</sup> ]             | 150 (±10)                       |           | EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010     |
| Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]   | E-d2                            |           |  |
| Giętkość w niskiej temperaturze [°C] | -40                             |           |  |
| Współczynnik sd [m]                  | 0,02 (+0,020 / -0,005)          |           |  |
| Odporność na przesiąkanie wody       | Przed sztucznym starzeniem      | W1        |  |
|                                      | Po sztucznym starzeniu          | W1        |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm] |                                 | MD        | CD                                     |
|                                      | Przed sztucznym starzeniem      | 350 (±50) | 210 (-10/+40)                          |
|                                      | Po sztucznym starzeniu          | 320 (±60) | 180 (±20)                              |
| Wydłużenie [%]                       |                                 | MD        | CD                                     |
|                                      | Przed sztucznym starzeniem      | 60 (±30)  | 75 (±15)                               |
|                                      | Po sztucznym starzeniu          | 40 (±20)  | 50 (±10)                               |
| Wytrzymałość na rozdzieranie [N]     |                                 | MD        | CD                                     |
|                                      |                                 | 150 (±35) | 160 (±30)                              |

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i 33 rozporządzenia REACH

8. Link do kopii online deklaracji wydajności:

[www.gerardroofs.eu](http://www.gerardroofs.eu)

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Miejsce i data deklaracji: Tongeren, 03.03.2020



Armando De Giorgi  
Menedżer Product & R&D