

# Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**GERARD PERFORMANCE MEMBRANA**

2. 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych i ścian.**

3. Producent:

**AHI Roofing Kft  
28/14 Fehérvári u. 8100 Várpalota Hungary**

4. System AVCP:

**System 3**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010**

6. Jednostka notyfikowana:

**Institut pro Testování a Certifikaci, a.s.  
Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín,  
Jednostka notyfikowana 1023  
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej  
Al. W. Korfańtego 193A 40-157 Katowice  
Jednostka notyfikowana 1486**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe / Rezultat		Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Waga [g/m <sup>2</sup> ]	130 (±10)		EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010	
Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]	E			
Substancje niebezpieczne	brak			
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	-40			
Współczynnik sd [m]	0,08 (+0,050 / -0,060)			
Odporność na przesiąkanie wody	Przed sztucznym starzeniem	W1		
	Po sztucznym starzeniu	W1		
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm]		MD		CD
	Przed sztucznym starzeniem	450 (±100)		350 (-50/+70)
	Po sztucznym starzeniu	360 (-70/+150)		280 (-70/+100)
Wydłużenie [%]		MD		CD
	Przed sztucznym starzeniem	15 (±5)	15 (±5)	
	Po sztucznym starzeniu	15 (±8)	15 (±8)	
Wytrzymałość na rozdieranie [N]		MD	CD	
		280 (-50/+100)	280 (-50/+100)	

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i 33 rozporządzenia REACH

8. Link do kopii online deklaracji wydajności:

[www.gerardroofs.eu](http://www.gerardroofs.eu)

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Miejsce i data deklaracji: Várpalota, 14.11.2018



Gabriel Rozsa  
Menedżer operacji